ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Тавигдах ерөнхий шаардлага

1. Нийлүүлэх бараа нь техникийн тодорхойлолтонд нийцэхийг зүйл заалт бүрээр нотлон харуулсан тайлбар, зураг хавсаргах
2. Баталгаат хугацаа 3 жилээс багагүй байна.
3. Эмнэлгийн ISO стандарт шаардлагыг хангасан байна

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

№	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Тоо ширхэг	Фото зураг	Техникийн үзүүлэлт
1	Генератор	1		**Цахилгааны үзүүлэлтүүд:** • 50Hz давтамжтай, 3 фазын, 400/230 вольтын хүчдэлтэй үед: Үндсэн чадал: 300 KBA буюу 240 KBT Нөөц чадал: 330 KBA буюу 264 KBT Эргэх хурд: 1500 эргэлт/минутанд Ашиглагдсан генератор: ECO38 2L4A • 60Hz давтамжтай, 3 фазын, 480/277 вольтын хүчдэлтэй үед: Үндсэн чадал: 344 кВА буюу 275 кВт Нөөц чадал: 375 кВА буюу 300 кВт Эргэх хурд: 1800 эргэлт/минутанд Ашиглагдсан генератор: ECO38 2L4A • 60Hz давтамжтай, 3 фазын, 380/220 вольтын хүчдэлтэй үед: Үндсэн чадал: 344 KBA буюу 275 KBT Нөөц чадал: 375 KBA буюу 300 KBT Эргэх хурд: 1800 эргэлт/минутанд Ашиглагдсан генератор: ECO38 2L4A-D • 60Hz давтамжтай, 3 фазын, 208/120 вольтын хүчдэлтэй үед: Үндсэн чадал: 344 KBA буюу 275 квт Нөөц чадал: 375 KBA буюу 300 квт Эргэх хурд: 1800 эрг/мин Ашиглагдсан генератор: ECO38 3L4A • 60Hz давтамжтай, 3 фазын, 220/127 вольтын хүчдэлтэй үед: Үндсэн чадал: 344 KBA буюу 275 квт Нөөц чадал: 375 KBA буюу 300 квт Эргэх хурд: 1800 эргэлт/минутанд

				Ашиглагдсан генератор: ECO38 3L4A Бүх үнэлгээ стандартын дагуу хийгдсэн. **Хөдөлгүүр:** • 1500 эрг/мин: Гаралтын чадал: 258 квт Нөөц чадал : 300 квт • 1800 эрг/мин: Гаралтын хүч чадал : 296 квт Нөөц чадал:344 квт **Техникийн үзүүлэлт:** • Үйлдвэрлэгч ба загвар:Cummins QSL9-G5 Diesel • Түлш:Дизель • Агааржуулалт: Турбо системтэй, агаар хөргүүртэй • Цилиндрийн тоо:6 (шулуун байрлал) • Цилиндрийн диаметр:114 × 145 мм • Эзлэхүүн:8.80 литр • Хөргөлтийн систем:Ус • Хөдөлгүүрийн тосны стандарт:ACEA E3, E4, E5 болон E7 • Шахалтын харьцаа:16.8 : 1 • Хөдөлгүүрийн тосны багтаамж:26.50 литр • Хөргөлтийн шингэний багтаамж:36.00 литр • Зохицуулагч: Электрон - Агаарын шүүр:Хуурай • Тосны хэрэглээ (100% ачаалал):0.2 г/кВт·ц **Түлшний систем:** • Дизель түлшний стандарт: EN590 • Түлшний хэрэглээ: - 100% ачаалал (Үндсэн горим): 63.3 л/ц - 75% ачаалал (Үндсэн горим): 46.5 л/ц - 50% ачаалал (Үндсэн горим): 31.9 л/ц - 100% ачаалал (Нөөц горим): 70.0 л/ц - 100% ачаалал (Үндсэн горим): 74.9 л/ц - 75% ачаалал (Үндсэн горим): 54.9 л/ц - 50% ачаалал (Үндсэн горим): 38.8 л/ц

				- 100% ачаалал (Нөөц горим): 81.9 л/ц • Утааны систем: - Хамгийн их температур (100% Нөөц горим): 560°C - Утааны хийн урсгал (100% Нөөц горим): 880 л/с - Зөвшөөрөгдөх арын даралт: 101 мбар - Хамгийн их температур (100% Нөөц горим): 580°C - Утааны хийн урсгал (100% Нөөц горим): 1080 л/с - Зөвшөөрөгдөх арын даралт: 101 мбар • Агаарын систем: - Сорох агаарын урсгал (100% Нөөц горим): 1224 м³/ц - Хөргөлтийн агаарын нийт урсгал: 6.1 м³/с - Хувьсах гүйдлийн үүсгүүрийн сэнсний урсгал: 0.53 м³/с - Сорох агаарын урсгал (100% Нөөц горим): 1476 м³/ц - Хөргөлтийн агаарын нийт урсгал: 7.8 м³/с • Хувьсах гүйдлийн үүсгүүрийн сэнсний урсгал: 0.65 м³/с **Хувьсах гүйдлийн үүсгүүрийн** • Соронзон туйлууд: 4 • Ороомгийн холболт: Цуваа од / Зэрэгцээ од • Тусгаарлагч: H ангиллын • Хамгаалалт: IP23 стандарт • Идэвхжүүлэх систем: MAUX идэвхжүүлэлт • Хүчдэл тохируулагч:Электрон AVR • Хүчдэлийн тогтвортой байдал: +/- 1.0% • Холхивч: Нэг • Холболт: Уян дискэн холболт • Хөргөлт: Холбогдсон үлээгч сэнс • Бүрээс: Саарал ороомгийн хамгаалалт Сонгосон хүчдлээс шалтгаалан • Эхлүүлэх систем Туслах хүчдэл: 24V Зайны тоо: 2 ширхэг