III БҮЛЭГ: ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

“АЗЗАН” ТӨХК-ийн Баянчандмань салбарт нийлүүлэгдэх жижиг ширхэглэлтэй ХҮЙТЭН АСФАЛЬТ БЕТОН ХОЛЬЦ НЬ **MNS ГОСТ Р 70648 : 2025** ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА - ыг хангасан байна.

ХҮЙТЭН АСФАЛЬТ БЕТОН ХОЛЬЦЫН ЗОРИУЛАЛТ: **Авто замын нүхэн эвдрэлийг засварлах.**

1. Үндсэн шаардлага: Нийлүүлэгдэх Хүйтэн асфальт бетон хольцыг чанарын дараах үндсэн үзүүлэлтээр тодорхойлох ба тус бүрт нь шинжилгээний баримтыг хавсаргасан байна. Үүнд:

1.Ширхэглэлийн бүрэлдэхүүн
2.Дундаж нягт
3.Уян чанар
4.Хольцын сүвшил
5.Дүүргэгчийн сүвшил
6.Хэв гажилт
7.Барьцалдалтын бат бэх

2. Бусад шаардлага:

№	Ерөнхий үзүүлэлт	Шаардлага
1	Ашиглах үеийн агаарын температур	**-45 +50**
2	Өнгө	**Хар**
3	Савалгаа	**30кг-аас ихгүй.**
4	Хадгалах хугацаа	**Үйлдвэрлэгдсэнээс хойш 12 сар**
Нийлүүлэх бараа материалын тоо хэмжээ /тн/		
1	Хүйтэн асфальт бетон хольц	**721 тн хүртэл**

-000-

.