Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт, зохицуулалтын
газрын даргын 2025 оны 07 дугаар сарын 28 -ны
өдрийн 01/1421 дугаар албан бичгийн хавсралт

№	Багц	Эмнэлгийн хэрэгслийн олон улсын буюу ерөнхий нэршил	Хэмжих нэгж	Техникийн тодорхойлолт
1	8	Чиглүүлэгч 0.014, /титмийн/ /0,014, 180cm, J or Straight/	ширхэг	Эмчилгээний энгийн чиглүүлэгч: диаметр нь 0.014 инч, урт нь 180см, үзүүр нь J эсвэл Straight гэсэн сонголттой, Hydrophilic бүрээстэй, уян харимхай чанар сайтай, X-ray-д тод харагдах; Floppy, intermediat, standart;
2	9	Чиглүүлэгч 0.014, /титмийн/ /0,014, 300cm, J or Straight/	ширхэг	Эмчилгээний энгийн чиглүүлэгч: диаметр нь 0.014 инч, урт нь 300см, үзүүр нь J эсвэл Straight гэсэн сонголттой, Hydrophilic бүрээстэй, уян харимхай чанар сайтай, X-ray-д тод харагдах; Floppy, intermediat, standart;
3	12	Эмтэй стент /2.0-5.0мм х 8мм-48мм/	ширхэг	Стентийн диаметр нь 2.0мм- 5.0мм, уртын хэмжээ нь 8мм- 48мм сонголттой, стентийн үндсэн бүтэц нь Platinium chromium эсвэл Cobalt chromium, стентийн ханын зузаан 60-91µm, судасны нарийслыг давах уян хатан чанар сайтай, эмийн бүрхүүлтэй, MRI шинжилгээнд 1.5T ба 3.0 T-д аюулгүй стент байх;
4	14	Эмчилгээний катетр /баруун/ /JR3.5, JR4.0, JR4.5, AR1, AR2, AR3, 6F-8F, 100cm/	ширхэг	Эмчилгээний катетер баруун: Диаметр нь 6F-8F хэмжээний сонголттой, JR3.5, JR4.0, JR4.5, AR1, AR2, AR3, 100см урттай, нугалрах мушгирах эрсдэл багатай, удирдахад хялбар, X-ray-д тод харагдах, уян харимхай чанар сайтай байх, Manifold kit- тэй зохицож ажиллах;
5	15	Эмчилгээний катетр /зүүн/ /JL3.5, JL4.0, JL4.5, AL1, AL2, AL3, 6F-8F 100см/	ширхэг	Эмчилгээний катетер зүүн: Диаметр нь 6F-8F хэмжээний сонголттой, JL3.5, JL4.0, JL4.5, AL0.75, AL1, AL2, AL3, 100см урттай, нугалрах мушгирах эрсдэл багатай, удирдахад хялбар, X-ray-д тод харагдах, уян харимхай чанар сайтай байх, Manifold kit- тэй зохицож ажиллах;
6	16	Энгийн тэлэгч баллоон /1.2x8mm-20mm*4.0x8mm-20/	ширхэг	Баллоны тэлэгдэх номинал даралтын хэмжээ 6-8атм, дээд даралтын хэмжээ 14-18атм хооронд хэлбэлзэж болно, 2 маркертай, 0.014 инчийн чиглүүлэгч ашиглах боломжтой, диаметр нь 1мм-5.0мм, урт нь 5мм-30мм зэрэг сонголттой байх