БАТЛАВ:
БОЛОВСРОЛЫН ЯАМНЫ ТӨРИЙН
НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА
Х.БАТЖАРГАЛ

БАЙГАЛИЙН УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ХИЧЭЭЛИЙН ЛАБОРАТОРИ БАЙГУУЛАХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ /УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД/ "ХИМИЙН ХИЧЭЭЛ"-ИЙН ЛАБОРАТОРИ БАЙГУУЛАХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ХУДАЛДАН АВАХАД ТАВИГДАХ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

УТ2601502083: Багц - 2

2026.01.26

№	Нэр	Дараах техникийн үзүүлэлт хангасан /эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц/	Тоо ширхэг	Зураг	Нэгж үнэ (мян.төг)	Нийт үнэ
1	Татах шүүгээ:	Гадна хэмжээ: 120x80x230 см Ажлын тавцан: Эпокси давирхай, хүчил, шүлтэд тэсвэртэй Гадна бүрээс: Эпокси будалттай ган Дотор материал: Полипропилен (PP) Сарвч: Шилтэй, босоо гүйдэг Гэрэлтүүлэг: LED, 800 люкс Агааржуулалт: Сэнстэй, 0.3–0.5 м/сек Цахилгаан залгуур: 2 ширхэг, 220В Нэмэлт: Усны крант, хий хошуу, угаалтуур (сонголтоор) Аюулгүй байдал: Урсгалын хяналттай, дуу чимээ <65 дБ	26			
2	Хатаах шүүгээ:	Температурын хязгаар: 50°C – 250°C Температурын нарийвчлал: ±1°C Халаах төрөл: Агаарын эргэлттэй (forced convection) Дотоод эзэлхүүн: 30–70 литр Дотор материал: Зэвэрдэггүй ган Удирдлага: Дижитал температур хянагч Цахилгаан тэжээл: 220V, 50Hz Аюулгүйн хамгаалалт: Хэт халалтаас хамгаалах системтэй Гадна хэмжээ: ~60×60×80 см Баталгаат хугацаа: 1 жил ба түүнээс дээш	26			

3	Шатаах зуух:	Температурын хязгаар: 300°C – 1200°C (зарим загварууд 1300–1600°C) Температурын нарийвчлал: ±1°C Дотоод эзэлхүүн: 5–20 литр Дотоод камерын материал: Керамик эсвэл галд тэсвэртэй шилэн тусгаарлагч Удирдлага: Дижитал температур тохируулагч (PID хянагчтай) Цахилгаан тэжээл: 220V, 50Hz Аюулгүйн хамгаалалт: Температур хэтрэхээс хамгаалах автомат унтраалт Халаах хурд: Ойролцоогоор 10–30°C/мин Гадна хэмжээ: Загвараас хамаарна (~50×60×70 см) Баталгаат хугацаа: 1 жил ба түүнээс дээш	26		
4	Ус нэрэгч:	Хүчин чадал: 2 – 10 литр/цаг (загвараас хамаарна) Нэрлэсэн усны чанар: Цэвэршүүлсэн/нэг удаа нэрсэн ус (conductivity ≤10 µS/cm) Халаах систем: Дулааны тээглүүр (халаалтын элементтэй) Материал: Зэвэрдэггүй ган (304 эсвэл 316L), шилэн болон хуванцар эд анги Усны оролт: Хүчитгэсэн ус эсвэл цэвэр ус Гаралт: Усны цорготой, зарим нь хадгалах савтай Аюулгүйн хамгаалалт: Ус дуусах үед автомат унтралт, хэт халалтаас хамгаалалт Цахилгаан тэжээл: 220V, 50Hz Баталгаат хугацаа: 1 жил ба түүнээс дээш	26		
5	Аналитик жин:	Хэмжих хязгаар: 0–100 г Нарийвчлал: 0.1 мг (0.0001 г) Дэлгэц: Дижитал LCD Тавцан: Зэвэрдэггүй ган Калибровка: Дотоод эсвэл гадаад Функц: Tare, жингийн тооллого Цахилгаан тэжээл: 220V, 50Hz	26		
6	Усан ванн:	Температурын хязгаар: 30°C – 100°C Температурын нарийвчлал: ±1°C Эзэлхүүн: 5 – 10 литр Материал: Зэвэрдэггүй ган Удирдлага: Температур тохируулах хянагч Цахилгаан тэжээл: 220V	26		
7	Соронзон хутгууртай халаагч	Халаалтын температур: RT – 300°C хүртэл Хутгах хурд: 100 – 1500 эрг/мин Материал: Зэвэрдэггүй ган халаагч тавцантай Хутгуур: Тусдаа соронзон хутгагч Удирдлага: Температур, хурд тохируулах боломжтой Цахилгаан тэжээл: 220V, 50Hz	23		

8	Шил сав хадгалах шүүгээ:	Хэмжээ: 900 × 450 × 1800 см Материал: Төмөр, хагас шилэн нүүртэй Хаалга: Түгжээтэй	26		
9	Бодис хадгалах шүүгээ:	FM, OSHA стандартын шаардлагад нийцсэн, 3-р ангиллын бүх төрлийн шингэнийг хадгалахад зориулсан, Харагдахуйц аюулгүй байдлын тэмдэг, зааварчилгаа, Анхааруулга шошго: "Шатамхай – Галд ойртуулахыг хориглоно" Нэгдсэн гагнаастай бүтэц (цэгэн гагнаастай биш) Дотор болон гадна талдаа химийн бодист тэсвэртэй, бат бөх нунтаг будагтай Өнгөө хадгалж, зэврэлт болон чийгнээс хамгаална Хоёр талд (доод болон дээд талд) галын очоос хамгаалсан агааржуулалтын нүхтэй Асгаралтаас хамгаалах, шингэн баригч ёроолтой 180 градус онгойх тасралтгүй пянз хэлбэрийн нугас бүхий хаалга 50 мм (2") шингэн асгаралтаас хамгаалах ус нэвтэрдэггүй ёроолтой Цайрдсан ган тавиур нь 55 мм (2.2") зайтайгаар тохируулах боломжтой Гагнаастай тавиурын тулгуур нь тавиуртай сайн бэхлэгдэж, гулгахгүй Статик цахилгаанаас хамгаалах газардуулгын цэгтэй Өндөр бат бэхтэй гурван цэгийн түгжээтэй систем, зэвэрдэггүй ган суман түгжээтэй Нэмэлт хамгаалалт бүхий онцгой паддл түгжээ, хоёр түлхүүртэй Агаарын завсар багатай тул илүү сайн хамгаалалттай	26		
	Нийт дүн		**231**		

.....oOo.....